

Polyuretaanin poistoaineet

KUVAUS

Normet valmistaa kahta puhdistusainetta.

TamPur Ecoclean on haihtumattomista, kloridittomista ja myrkyttömistä orgaanisista liuottimista koostuva seos, joka on tarkoitettu Normetin polyuretaanituotesarjan aineita käyttäneiden laitteiden puhdistamiseen ahtaissa tai maanalaisissa tiloissa.

TamPur Cleaner on haihtumattomasta liuottimesta ja voiteluaineesta koostuva seos, joka on tarkoitettu Normetin polyuretaanituotesarjan aineita käyttäneiden laitteiden puhdistamiseen.

TÄRKEIMMÄT EDUT

TamPur Ecoclean

- > Syttymätön
- > Kloriditon
- > Vaaraton liuotin
- > Alhainen haihtuvuus helpottaa työntekijöiden työtä

TamPur Cleaner

- > Syttymätön
- > Erittäin tehokas
- > Voiteleva

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

- > TamPur-tuotesarjan aineita käyttäneiden laitteiden puhdistaminen
- > Vuotaneen tai yli valuneen aineen poistaminen pinnoilta
- > Huuhteluaineena injektointipumppujen valmistelussa

TEKNISET TIEDOT

	TamPur Ecoclean	TamPur Cleaner
Ulkonäkö	Kirkas	Kirkas
Tiheys	1,09	1,2
Viskositeetti	10 mPa·s	20 - 30 mPa·s
Jäätympiste	< - 50°C	- 50°C
Leimahduspiste	99°C	> 150°C
Myrkyllinen	Ei	Kyllä

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-olosuhteissa tehtyihin testeihin.

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA

Järjestelmä on voideltava ja siitä on poistettava vesi huolellisesti ennen injektointia täyttämällä pumpput valitulla TamPur-puhdistusaineella.

Puhdistusaine on poistettava ennen kuin järjestelmä täytetään hartsilla.

Kun injektointi on tehty, puhdista kaikki hartsin kanssa kosketuksissa olleet työkalut ja pumpput valitulla TamPur-puhdistusaineella. Tämä on tehtävä ennen kuin hartsit kovettuu. Pumpput on puhdistettava kierrättämällä niissä puhdistusainetta vähintään 2 minuutin ajan, minkä jälkeen toimenpide on toistettava tuoreella puhdistusaineella.

Tuote ja muut jätteet on hävitettävä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Katso yleiset suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

Jos tapahtuu vuoto tai jokin muu tuotteeseen liittyvä onnettomuus, katso ohjeet tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta tai ota suoraan yhteys Normetin paikalliseen edustajaan, jos sinulla on kysyttävää.

Käytä aina kuhunkin työhön soveltuvia suojavarusteita, jotka täyttävät paikallisten määräysten ja ohjeiden vaatimukset.

PAKKAUSKOKO

TamPur Cleaner ja TamPur Ecoclean toimitetaan 5, 20 ja 200 kg:n tynnyreissä. Pakkauskoko voi vaihdella paikallisten määräysten ja vaatimusten mukaan.

VARASTOINTI

TamPur-puhdistusaineet on säilytettävä kuivassa tilassa huoneenlämmössä (vähintään 10 °C ja enintään 38 °C) ja suojassa suoralta auringonvalolta. Näissä olosuhteissa varastoidun avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on yksi vuosi.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

TamPur-puhdistusaineita saa käyttää vain ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme, että käyttöturvallisuustiedote luetaan huolellisesti ennen aineen käyttöä. Noudata suojainsuosituksemme erittäin tarkasti oman turvallisuutesi takia. Käyttöturvallisuustiedotteen saat pyytämällä sitä Normetin paikalliselta edustajalta.

Kaikki tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja tarkkoja. Suosittelemme kuitenkin, että tuote testataan ennen käyttöä sopivuuden varmistamiseksi. Huomaa, että paikalliset ilmasto-olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen suoritusastoon. Meidän tai meidän edustajiemme tai jälleenmyyjiemme esittämät suositukset tai ehdotukset eivät sisällä minkäänlaista suoraan tai implisiittisesti esitettyä takuuta. Kaikki tässä tietolehdessä esitetyt tiedot ovat voimassa tietolehden päiväyksestä alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tiedot. Varmista Normetin paikallisesta toimipisteestä, että käytössäsi on uusin versio.